

ISO 21287-Kompaktzylinder, einfachwirkend, Außengewinde, Kolben 32 mm, Hub 5 mm - Airtec NAEE 32/5-AG

Artikel-Nr. FL-NAEE-32/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571522216

Einfachwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit 32 mm Kolben und 5 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange aus Edelstahl, Zylinderrohr eloxiert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 32/5-AG ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 32 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. In Ruhestellung ist die Kolbenstange ausgefahren, bei Druckbeaufschlagung fährt sie ein. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Kompakte ISO 21287-Bauform spart Einbauraum bei 32 mm Kolben-Durchmesser.
- Magnetkolben serienmäßig für berührungslose Positionsabfrage (Schaltertyp D, A).
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Zylinderrohr für Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperatureinsatz von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde (-AG) zur direkten Anbindung von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungen, Spann- und Klemmtechnik, Handhabung und Zuführtechnik, überall wo kurze Hübe auf engem Bauraum mit Endlagenabfrage gefordert sind.

NORMEN

Kompaktzylinder nach ISO 21287. Hersteller AIRTEC Pneumatic GmbH.