

Kompaktzylinder ISO 21287, einfachwirkend, Kolben 80 mm, Hub 10 mm - Airtec NAEE 80/10

Artikel-Nr. FL-NAEE-80/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571522520

Einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolben und 10 mm Hub. Gehäuse aus Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl, Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Kolbenstange mit Innengewinde M 12, Anschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 80/10 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 10 mm Hub. Die kurze Bauform spart Einbauraum, wo ein voll ausgebauter Profilzylinder nicht passt, etwa in Spann-, Klemm- und Positionieraufgaben.

VORTEILE

- Kolbendurchmesser 80 mm bei 10 mm Hub, kompakte ISO 21287-Bauform für beengte Einbaulagen.
- Magnetkolben serienmäßig, dadurch berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A.
- Gehäuse aus Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl, korrosionsbeständig und leicht.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperatureinsatz von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Innengewinde M 12, Druckluftanschluss G 1/8".

ANWENDUNGEN

Geeignet für Spann- und Klemmvorrichtungen, kurze Hubbewegungen im Vorrichtungs- und Maschinenbau sowie Handhabungstechnik, wo bei geringem Hub eine flache Bauhöhe gefordert ist.