

ISO 21287-Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 80 mm, Hub 20 mm - Airtec NAEE 80/20

Artikel-Nr. FL-NAEE-80/20

Hersteller Airtec

EAN 4050571522568

Einfachwirkender ISO 21287-Kompaktzylinder mit 80 mm Kolben-Ø und 20 mm Hub, Grundstellung ausgefahren. Magnetkolben für die Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar. Für kurze Spann- und Positionierbewegungen auf engem Bauraum.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 21287

BESCHREIBUNG

Der Airtec NAEE 80/20 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder nach ISO 21287 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 20 mm Hub. In Ruhestellung fährt die Kolbenstange aus, die Druckluft zieht sie ein. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Kurze Bauform nach ISO 21287, spart Einbauraum bei 80 mm Kolben-Ø.
- Einfachwirkend mit definierter Grundstellung ausgefahren, 20 mm Hub.
- Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage ohne Zusatzmechanik.
- Kolbenstange aus Edelstahl und eloxiertes Zylinderrohr für Korrosionsschutz.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.

ANWENDUNGEN

Einsatz im Vorrichtung- und Maschinenbau für kurze Spann-, Positionier- und Klemmbewegungen auf engem Bauraum, etwa in Montageanlagen, Handhabungstechnik und Werkzeugvorrichtungen.

Baugröße und Anschlussmaße nach ISO 21287. Passender Reparatursatz NAD 80 REP.