

Kompaktzylinder doppelwirkend Ø 12 mm, Hub 100 mm, Außengewinde - Airtec NXD 12/100-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-12/100-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527037

Doppelwirkender Airtec NXD-Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 12 mm und 100 mm Hub. Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Druckluftanschluss M 5.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 12/100-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 12 mm und 100 mm Hub. Er fährt pneumatisch in beide Richtungen und liefert bei einem Betriebsdruck bis 10 bar Kraft zum Aus- und Einfahren.

VORTEILE

- Doppelwirkend, aktive Kraft in beide Bewegungsrichtungen bis 10 bar Betriebsdruck.
- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.
- Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 6 zur direkten Anbindung der Last.
- PUR-Dichtung, Einsatztemperatur -20 bis +80 °C.

ANWENDUNGEN

Kompakter Antrieb für Handhabung, Spann- und Vorrichtungstechnik sowie Automatisierung, wo bei geringem Bauraum kurze bis mittlere Hübe und eine Endlagenabfrage gefragt sind.