

Kompaktzylinder Ø 12 mm, Hub 30 mm, doppeltwirkend, Außengewinde - Airtec NXD 12/30-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-12/30-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527129

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben, Kolben-Ø 12 mm und 30 mm Hub. Die Kolbenstange trägt das Außengewinde M 6 zur direkten Lastaufnahme. Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.13 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 12/30-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 12 mm und 30 mm Hub. Er arbeitet mit gefilterter Druckluft bis 10 bar und ist durch den serienmäßigen Magnetkolben direkt für die berührungslose Endlagenabfrage vorbereitet.

VORTEILE

- Kolbenstange mit **Außengewinde M 6** zur direkten Verschraubung von Anbauteilen ohne Zwischenstück.
- **Magnetkolben** serienmäßig, berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A.
- Kolbenstange aus **Edelstahl 1.4305**, korrosionsbeständig und verschleißarm.
- Gehäuse aus **eloxiertem Aluminium**, geringes Gewicht von 0,13 kg.
- Betriebsdruck bis **10 bar** im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.

ANWENDUNGEN

Kompakte Hub- und Spannaufgaben im Vorrichtungs-, Montage- und Handhabungsbereich, in denen bei kleinem Bauraum eine Endlagenabfrage über Magnetkolben benötigt wird. Der Dichtungssatz NXD 12 REP steht für die Wartung zur Verfügung.