

Kompaktzylinder doppelwirkend, Außengewinde, Kolben Ø 16 mm, Hub 50 mm - Airtec NXD 16/50-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-16/50-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527440

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben, Kolben-Ø 16 mm und 50 mm Hub. Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.165 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 16/50-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit 16 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter, die kompakte Bauform spart Einbauraum in Vorrichtungen und Handhabungstechnik.

VORTEILE

- **Magnetkolben serienmäßig** für Positionsabfrage mit Zylinderschalter Typ D oder A.
- **Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305**, korrosionsbeständig und verschleißarm.
- **Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium**, geringes Gewicht von 0,165 kg.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- **Kolbenstange mit Außengewinde M 8** und Druckluftanschluss M 5 für einfache Integration.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Prüfvorrichtungen, Spann- und Klemmaufgaben, Zuführtechnik und im allgemeinen Maschinenbau, wo kurze Hübe auf engem Bauraum benötigt werden.