

Kompaktzylinder doppelwirkend, Außengewinde, Kolben Ø 16 mm, Hub 5 mm - Airtec NXD 16/5-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-16/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527457

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben, Kolben-Ø 16 mm und 5 mm Hub. Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.095 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 16/5-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit 16 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter, die kompakte Bauform spart Einbauraum in Vorrichtungen und Handhabungstechnik.

VORTEILE

- **Magnetkolben serienmäßig** für Positionsabfrage mit Zylinderschalter Typ D oder A.
- **Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305**, korrosionsbeständig und verschleißarm.
- **Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium**, geringes Gewicht von 0,095 kg.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- **Kolbenstange mit Außengewinde M 8** und Druckluftanschluss M 5 für einfache Integration.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Montage- und Prüfvorrichtungen, Spann- und Klemmaufgaben, Zuführtechnik und im allgemeinen Maschinenbau, wo kurze Hübe auf engem Bauraum benötigt werden.