

## Kompaktzylinder doppelwirkend mit Außengewinde, Ø 20 mm, Hub 10 mm - Airtec NXD 20/10-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-20/10-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527563

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 10 mm Hub, Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Aluminiumgehäuse eloxiert, Kolbenstange aus 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Die Kolbenstange ist mit Außengewinde ausgeführt und lässt sich direkt verschrauben.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht         | <b>0.155 kg</b> |
| Zolltarifnummer | <b>84123100</b> |



### BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 20/10-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 10 mm Hub für kurze, kräftige Stellbewegungen auf engem Bauraum. Der integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

### VORTEILE

- Doppelwirkend mit Kolben-Ø 20 mm für definierte Kraft in beiden Bewegungsrichtungen.
- Hub 10 mm bei kompakter Baulänge, spart Einbauraum.
- Magnetkolben für berührungslose Sensorik (Zylinderschalter D, A).
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus nichtrostendem 1.4305.
- Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde für direkte Verschraubung an das Anbauteil.

### ANWENDUNGEN

Spannen, Schieben, Auswerfen und Positionieren in Handling-, Montage- und Vorrichtungstechnik sowie im allgemeinen Maschinenbau. Passender Dichtungssatz NXD 20 REP für die Instandsetzung.