

Kompaktzylinder doppelwirkend, Ø 20 mm, Hub 160 mm, Außengewinde - Airtec NXD 20/160-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-20/160-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527624

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 160 mm Hub für kompakte Einbauträume. Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, PUR-Dichtung und Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 20/160-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und 160 mm Hub. Das eloxierte Aluminiumgehäuse und die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 halten einem Betriebsdruck bis 10 bar stand.

VORTEILE

- Kompakte Bauform für beengte Einbausituationen bei 20 mm Kolben-Ø.
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig und verschleißarm.
- PUR-Dichtung und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C für breite industrielle Nutzung.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25 für direkte Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtungs-, Handhabungs- und Montagetechnik, wo bei kurzem Hub eine platzsparende doppelwirkende Betätigung mit Positionsabfrage gefordert ist.

Passender Dichtungssatz zur Instandsetzung: NXD 20 REP.