

Kompaktzylinder doppelwirkend, Ø 20 mm, Hub 5 mm, Außengewinde - Airtec NXD 20/5- AG

Artikel-Nr. FL-NXD-20/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527747

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 5 mm Hub für kompakte Einbauträume. Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, PUR-Dichtung und Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage. Betriebsdruck bis 10 bar, Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.14 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 20/5-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 20 mm und 5 mm Hub. Das eloxierte Aluminiumgehäuse und die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 halten einem Betriebsdruck bis 10 bar stand.

VORTEILE

- Kompakte Bauform für beengte Einbausituationen bei 20 mm Kolben-Ø.
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig und verschleißarm.
- PUR-Dichtung und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C für breite industrielle Nutzung.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25 für direkte Lastanbindung.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Vorrichtung-, Handhabungs- und Montagetechnik, wo bei kurzem Hub eine platzsparende doppelwirkende Betätigung mit Positionsabfrage gefordert ist.

Passender Dichtungssatz zur Instandsetzung: NXD 20 REP.