

Kompaktzylinder doppelwirkend, Ø 20 mm, Hub 60 mm, Außengewinde - Airtec NXD 20/60- AG

Artikel-Nr. FL-NXD-20/60-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571527761

Doppelwirkender Kompaktzylinder von Airtec mit Kolben-Ø 20 mm und 60 mm Hub. Der Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A bei Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Dichtung aus PUR, mit Außengewinde M 10x1,25 an der Kolbenstange.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.28 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 20/60-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 20 mm und 60 mm Hub, ausgelegt für präzise Bewegungen auf engem Bauraum.

VORTEILE

- Doppelwirkend für aktive Kraft in beide Bewegungsrichtungen
- Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig und verschleißarm
- Betriebsdruck bis 10 bar, Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C
- Kompakte Bauform mit Druckluftanschluss M 5
- Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25 für direkte Lastanbindung

ANWENDUNGEN

Der NXD 20/60-AG eignet sich für kompakte Handhabungs-, Spann- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, überall dort wo bei begrenztem Bauraum eine definierte pneumatische Bewegung mit Endlagenabfrage gefordert ist.