

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Ø 25 mm, Hub 10 mm - Airtec NXD 25/10

Artikel-Nr. FL-NXD-25/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571527846

Doppeltwirkender Kompaktzylinder von Airtec mit Kolben-Ø 25 mm und 10 mm Hub. Der Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A bei Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Dichtung aus PUR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.175 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 25/10 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 25 mm und 10 mm Hub, ausgelegt für präzise Bewegungen auf engem Bauraum.

VORTEILE

- Doppeltwirkend für aktive Kraft in beide Bewegungsrichtungen
- Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig und verschleißarm
- Betriebsdruck bis 10 bar, Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C
- Kompakte Bauform mit Druckluftanschluss M 5
- Kolbenstangen-Innengewinde M 5 zur Lastanbindung

ANWENDUNGEN

Der NXD 25/10 eignet sich für kompakte Handhabungs-, Spann- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, überall dort wo bei begrenztem Bauraum eine definierte pneumatische Bewegung mit Endlagenabfrage gefordert ist.