

Kompaktzylinder G 1/8", Ø 32 mm, Hub 5 mm - Airtec NXD 32/5

Artikel-Nr. FL-NXD-32/5

Hersteller Airtec

EAN 4050571528362

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 32 mm und 5 mm Hub, Anschluss G 1/8". Die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 trägt ein Innengewinde M 6 zur Lastanbindung. Der integrierte Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter D oder A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.27 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 32/5 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 32 mm Kolben-Ø und 5 mm Hub. Die kurze Bauform mit Anschluss G 1/8" eignet sich für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum. Der integrierte Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Positionserfassung.

VORTEILE

- **Kolben-Ø 32 mm, Hub 5 mm**, doppeltwirkend für definierte Kraft in beide Richtungen
- **Innengewinde M 6 (G1)** an der Kolbenstange zur einfachen Lastanbindung
- **Magnetkolben serienmäßig** für Endlagenabfrage mit Zylinderschalter Typ D oder A
- **Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305** sowie eloxiertes Aluminium für Kopf, Fuß und Zylinderrohr
- **PUR-Dichtungen** und Betriebsdruck bis 10 bar im Bereich -20 bis +80 °C
- **Reparatursatz NXD 32 REP** für Instandhaltung ohne Zylindertausch

ANWENDUNGEN

Einsatz in Handhabungstechnik, Montage- und Zuführeinrichtungen sowie im Vorrichtungs- und Maschinenbau, wo auf kurzer Baulänge doppeltwirkende Bewegungen mit Endlagenabfrage gefordert sind.