

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Ø 40 mm, Hub 20 mm, Außengewinde - Airtec NXD 40/20- AG

Artikel-Nr. FL-NXD-40/20-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571528621

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 40 mm Kolben-Ø und 20 mm Hub, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und PUR-Dichtung. Serienmäßig mit Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A. Druckluftanschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar. Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.43 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 40/20-AG ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 40 mm Kolbendurchmesser und 20 mm Hub. Der serienmäßig integrierte Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A. Das eloxierte Aluminiumgehäuse hält Betriebsdrücke bis 10 bar und Temperaturen von -20 bis +80 °C stand.

VORTEILE

- **Kompakte Bauform** mit 40 mm Kolben-Ø und 20 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- **Magnetkolben serienmäßig** für berührungslose Positionsabfrage mit Schaltern Typ D oder A.
- **Edelstahl-Kolbenstange 1.4305** mit PUR-Dichtung für lange Standzeit.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich -20 bis +80 °C.
- **Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25** zur direkten Anbindung der Last.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorrichtungen, Spann- und Greiftechnik, Handhabung und Montageautomation, wo kurze Hübe auf kleinem Bauraum gefordert sind.