

Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben 50 mm, Hub 5 mm, Kolbenstange mit Außengewinde - Airtec NXD 50/5-AG

Artikel-Nr. FL-NXD-50/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571529048

Doppelwirkender Kompaktzylinder der Airtec Baureihe NXD mit Kolben-Ø 50 mm und 5 mm Hub. Integrierter Magnetkolben für Positionsabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar und Druckluftanschluss G 1/8". Kolbenstange mit Außengewinde für direkte Anbindung von Anbauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 50/5-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 50 mm und 5 mm Hub. Die kurze Baulänge eignet sich für Spann-, Press- und Positionieraufgaben mit begrenztem Einbauraum.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit nur 5 mm Hub bei Kolben-Ø 50 mm, spart Einbauraum.
- Integrierter Magnetkolben, Positionsabfrage über Zylinderschalter Typ D, A.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich -20 bis +80 °C für den industriellen Dauereinsatz.
- Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus rostfreiem Stahl 1.4305.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25 zum direkten Anschrauben von Lasten.

ANWENDUNGEN

Spannen, Klemmen, Positionieren und Zuführen in Vorrichtungen, Handhabungstechnik und Montageautomation. Durch den Magnetkolben ist die Endlagenabfrage über Zylinderschalter direkt möglich.