

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben 63 mm, Hub 10 mm - Airtec NXD 63/10

Artikel-Nr. FL-NXD-63/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571529130

Doppeltwirkender Kompaktzylinder der Airtec Baureihe NXD mit Kolben-Ø 63 mm und 10 mm Hub. Integrierter Magnetkolben für Positionsabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar und Druckluftanschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 63/10 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 63 mm und 10 mm Hub. Die kurze Baulänge eignet sich für Spann-, Press- und Positionieraufgaben mit begrenztem Einbauraum.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit nur 10 mm Hub bei Kolben-Ø 63 mm, spart Einbauraum.
- Integrierter Magnetkolben, Positionsabfrage über Zylinderschalter Typ D, A.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich -20 bis +80 °C für den industriellen Dauereinsatz.
- Zylinderrohr und Deckel aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus rostfreiem Stahl 1.4305.
- Kolbenstangen-Innengewinde M 8 für flexible Aufnahme von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Spannen, Klemmen, Positionieren und Zuführen in Vorrichtungen, Handhabungstechnik und Montageautomation. Durch den Magnetkolben ist die Endlagenabfrage über Zylinderschalter direkt möglich.