

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben-Ø 63 mm, Hub 25 mm - Airtec NXD 63/25

Artikel-Nr. FL-NXD-63/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571529277

Doppeltwirkender pneumatischer Kompaktzylinder mit 63 mm Kolben-Ø und 25 mm Hub. Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, Betriebsdruck bis 10 bar, Anschluss G 1/8".

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.8 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 63/25 ist ein doppeltwirkender pneumatischer Kompaktzylinder mit einem Kolben-Durchmesser von 63 mm und 25 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A. Gehäuse und Zylinderrohr bestehen aus eloxiertem Aluminium, die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305.

VORTEILE

- Doppeltwirkend mit 63 mm Kolben-Durchmesser für hohe Stellkraft bei kompakter Baulänge.
- Magnetkolben serienmäßig für berührungslose Positionsabfrage per Zylinderschalter D oder A.
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 für lange Standzeit.
- PUR-Dichtungen und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C für breite Anwendungsbedingungen.
- Betriebsdruck bis 10 bar mit Druckluftanschluss G 1/8".

ANWENDUNGEN

Der Kompaktzylinder eignet sich für Spann-, Press-, Schiebe- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Handhabungs- und Montagetechnik sowie überall, wo bei begrenztem Bauraum eine definierte pneumatische Hubbewegung mit Endlagenabfrage benötigt wird.