

Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben 63 mm, Hub 30 mm, Außengewinde - Airtec NXD 63/30- AG

Artikel-Nr. FL-NXD-63/30-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571529321

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolben-Durchmesser und 30 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage, der Betriebsdruck reicht bis 10 bar. Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 63/30-AG ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser und 30 mm Hub. Der eingebaute Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Kompakte Bauform bei 63 mm Kolbendurchmesser spart Einbauraum.
- Magnetkolben serienmäßig, Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A ohne mechanischen Kontakt.
- Kolbenstange aus rostbeständigem Stahl 1.4305, Dichtung aus verschleißarmem PUR.
- Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25 zur direkten Lastanbindung.
- Druckluftanschluss G 1/8", passender Dichtungssatz NXD 63 REP als Ersatzteil verfügbar.

ANWENDUNGEN

Der Kompaktzylinder eignet sich für Spann-, Hub- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, wo bei begrenztem Bauraum kurze bis mittlere Hübe gefordert sind.