

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben 63 mm, Hub 5 mm - Airtec NXD 63/5

Artikel-Nr. FL-NXD-63/5

Hersteller Airtec

EAN 4050571529352

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolben-Durchmesser und 5 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage, der Betriebsdruck reicht bis 10 bar. Kolbenstange mit Innengewinde M 8.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXD 63/5 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. Der eingebaute Magnetkolben erlaubt eine berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.

VORTEILE

- Kompakte Bauform bei 63 mm Kolbendurchmesser spart Einbauraum.
- Magnetkolben serienmäßig, Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A ohne mechanischen Kontakt.
- Kolbenstange aus rostbeständigem Stahl 1.4305, Dichtung aus verschleißarmem PUR.
- Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Innengewinde M 8 zur einfachen Lastaufnahme.
- Druckluftanschluss G 1/8", passender Dichtungssatz NXD 63 REP als Ersatzteil verfügbar.

ANWENDUNGEN

Der Kompaktzylinder eignet sich für Spann-, Hub- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, wo bei begrenztem Bauraum kurze bis mittlere Hube gefordert sind.