

## Kompaktzylinder doppelwirkend, Ø 32 mm Kolben, 125 mm Hub - Airtec NXDA 32/125

Artikel-Nr. FL-NXDA-32/125

Hersteller Airtec

EAN 4050571530471

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolbendurchmesser 32 mm und 125 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage, die verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 hält die Last ohne Zusatzführung in Position. Betriebsdruck bis 10 bar.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht         | <b>0.8 kg</b>   |
| Zolltarifnummer | <b>84799070</b> |



### BESCHREIBUNG

Der Airtec NXDA 32/125 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit Kolbendurchmesser 32 mm und Hub 125 mm. Die verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 nimmt Querkräfte auf und erspart in vielen Anwendungen eine externe Führung.

### VORTEILE

- Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange, die Last dreht sich ohne zusätzliche Führung nicht.
- Kompakte Bauform bei 125 mm Hub spart Einbauraum in der Vorrichtung.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich von -20 bis +80 °C für den industriellen Dauereinsatz.
- Druckluftanschluss G 1/8" an Kopf und Fuß, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305.
- Optional als Variante -AG mit Außengewinde an der Kolbenstange lieferbar.

### ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Klemmvorgänge sowie kurze Vorschubbewegungen in Montage-, Prüf- und Sondermaschinen, wo bei knappem Bauraum eine drehsichere Bewegung mit 125 mm Hub gefragt ist. Zusammen mit dem Reparatursatz NXD 32 REP lässt sich der Zylinder warten.