

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben 32 mm, Hub 5 mm - Airtec NXDA 32/5

Artikel-Nr. FL-NXDA-32/5

Hersteller Airtec

EAN 4050571530556

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Kolben-Ø 32 mm und 5 mm Hub, Anschluss G 1/8", Betriebsdruck bis 10 bar. Integrierter Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage, verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.34 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXDA 32/5 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit 32 mm Kolben-Ø und 5 mm Hub. Die kurze Bauform spart Einbauraum, wo ein Normzylinder zu lang wäre, und liefert bei G 1/8" Anschluss die volle Kolbenkraft bis 10 bar Betriebsdruck.

VORTEILE

- Kompakte Baulänge bei 32 mm Kolben-Ø, ideal für beengte Vorrichtungen.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 hält die Abtriebsrichtung ohne zusätzliche Führung.
- Kolbenstange und Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium, verschleißarm im Bereich -20 bis +80 °C.
- Optional mit Außengewinde -AG, passende Reparatursätze für lange Standzeit.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Handling- und Spannvorrichtungen, im Vorrichtungsbau, in der Montage- und Zufuhrtechnik sowie überall dort, wo kurze, definierte Hube auf kleinem Raum benötigt werden.