

Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben 63 mm, Hub 60 mm - Airtec NXDA 63/60

Artikel-Nr. FL-NXDA-63/60

Hersteller Airtec

EAN 4050571531072

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser und 60 mm Hub. Die verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 hält die Winkellage ohne externe Führung. Der integrierte Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage bei Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.3 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXDA 63/60 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit 63 mm Kolbendurchmesser und 60 mm Hub. Die kurze Bauform und die verdrehgesicherte Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 machen ihn für beengte Einbausituationen im Maschinen- und Vorrichtungsbau geeignet.

VORTEILE

- Kurze Baulänge spart Einbauraum bei 63 mm Kolben und 60 mm Hub.
- Verdrehgesicherte Kolbenstange hält die Winkellage ohne zusätzliche externe Führung.
- Integrierter Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A.
- Kolbenstange aus 1.4305 und eloxiertes Aluminiumrohr sind korrosions- und verschleißbeständig.
- Betriebsdruck bis 10 bar deckt gängige Druckluftnetze ab, Einsatz von -20 bis +80 °C.
- Optionale Kolbenstange mit Außengewinde -AG für die direkte Anbindung der Last.

ANWENDUNGEN

Der NXDA 63/60 eignet sich für Handhabungs-, Spann- und Positionieraufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, bei denen kurze Baulänge und eine drehgesicherte Kolbenstange gefragt sind. Passende Reparatursätze NXD 63 REP sind verfügbar.