

Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben-Ø 25 mm, Hub 10 mm - Airtec NXDK 25/10

Artikel-Nr. FL-NXDK-25/10

Hersteller Airtec

EAN 4050571531706

Doppelwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben, 25 mm Kolben-Durchmesser und 10 mm Hub. Durchgehende Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Kurze Bauform für beengte Einbaulagen mit Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.19 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXDK 25/10 ist ein doppelwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben und durchgehender Kolbenstange. Bei 25 mm Kolben-Durchmesser und 10 mm Hub arbeitet er mit bis zu 10 bar und passt durch die kurze Bauform in beengte Einbaulagen mit Positionsabfrage.

VORTEILE

- Kompakte Bauform spart Einbauraum bei 25 mm Kolben-Durchmesser.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.
- Durchgehende Kolbenstange ermöglicht beidseitigen Kraftabgriff und geführten Lauf.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und eloxiertes Aluminiumgehäuse schützen vor Korrosion.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Optional mit Außengewinde an der Kolbenstange (-AG) lieferbar.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spannen, Klemmen und Zuführtechnik sowie für Montage- und Prüfvorrichtungen im allgemeinen Maschinenbau, wo kurze Zylinder mit Endlagenabfrage gefragt sind.