

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben-Ø 25 mm, Hub 5 mm - Airtec NXDK 25/5

Artikel-Nr. FL-NXDK-25/5

Hersteller Airtec

EAN 4050571531799

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben, 25 mm Kolben-Durchmesser und 5 mm Hub. Durchgehende Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Kurze Bauform für beengte Einbaulagen mit Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXDK 25/5 ist ein doppeltwirkender Kompaktzylinder mit Magnetkolben und durchgehender Kolbenstange. Bei 25 mm Kolben-Durchmesser und 5 mm Hub arbeitet er mit bis zu 10 bar und passt durch die kurze Bauform in beengte Einbaulagen mit Positionsabfrage.

VORTEILE

- Kompakte Bauform spart Einbauraum bei 25 mm Kolben-Durchmesser.
- Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.
- Durchgehende Kolbenstange ermöglicht beidseitigen Kraftabgriff und geführten Lauf.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und eloxiertes Aluminiumgehäuse schützen vor Korrosion.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Optional mit Außengewinde an der Kolbenstange (-AG) lieferbar.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spannen, Klemmen und Zuführtechnik sowie für Montage- und Prüfvorrichtungen im allgemeinen Maschinenbau, wo kurze Zylinder mit Endlagenabfrage gefragt sind.