

Kompaktzylinder einfachwirkend, Kolben 16 mm, Hub 5 mm, Außengewinde - Airtec NXE 16/5- AG

Artikel-Nr. FL-NXE-16/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571532185

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit 16 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt die Endlagenabfrage, die kurze Bauform spart Einbauraum. Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der einfachwirkende Kompaktzylinder Airtec NXE 16/5-AG liefert 5 mm Hub bei 16 mm Kolbendurchmesser. Durch die federrückgestellte Bauart genügt eine Druckluftleitung, der Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Positionsabfrage.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit 16 mm Kolben und 5 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- Magnetkolben serienmäßig, dadurch Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern der Typen D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und eloxiertes Aluminium für Korrosionsbeständigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C.
- Druckluftanschluss M 5 für die direkte Verschlauchung.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 8 zur einfachen Befestigung von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Automatisierung, Handhabungs- und Montagetechnik für kurze Stell- und Spannbewegungen, etwa zum Klemmen, Auswerfen, Positionieren oder Zuführen auf engem Bauraum.