

Kompaktzylinder einfachwirkend, Kolben 20 mm, Hub 25 mm - Airtec NXE 20/25

Artikel-Nr. FL-NXE-20/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571532260

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit 20 mm Kolbendurchmesser und 25 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt die Endlagenabfrage, die kurze Bauform spart Einbauraum. Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.18 kg
Zolltarifnummer	84799070



BESCHREIBUNG

Mit 20 mm Kolben und 25 mm Hub arbeitet der Airtec NXE 20/25 als einfachwirkender Kompaktzylinder. Die eloxierten Aluminiumteile und die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 halten dem Betriebsdruck von bis zu 10 bar stand.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit 20 mm Kolben und 25 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- Magnetkolben serienmäßig, dadurch Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern der Typen D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und eloxiertes Aluminium für Korrosionsbeständigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C.
- Druckluftanschluss M 5 für die direkte Verschlauchung.
- Kolbenstange mit Innengewinde M 5 zur Aufnahme von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Automatisierung, Handhabungs- und Montagetechnik für kurze Stell- und Spannbewegungen, etwa zum Klemmen, Auswerfen, Positionieren oder Zuführen auf engem Bauraum.