

Kompaktzylinder einfachwirkend, Kolben 20 mm, Hub 5 mm, Außengewinde - Airtec NXE 20/5- AG

Artikel-Nr. FL-NXE-20/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571532291

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit 20 mm Kolbendurchmesser und 5 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt die Endlagenabfrage, die kurze Bauform spart Einbauraum. Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.15 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Mit 20 mm Kolben und 5 mm Hub arbeitet der Airtec NXE 20/5-AG als einfachwirkender Kompaktzylinder. Die eloxierten Aluminiumteile und die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 halten dem Betriebsdruck von bis zu 10 bar stand.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit 20 mm Kolben und 5 mm Hub für beengte Einbausituationen.
- Magnetkolben serienmäßig, dadurch Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern der Typen D und A.
- Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 und eloxiertes Aluminium für Korrosionsbeständigkeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Einsatztemperatur von -20 bis +80 °C.
- Druckluftanschluss M 5 für die direkte Verschlauchung.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25 zur einfachen Befestigung von Anbauteilen.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Automatisierung, Handhabungs- und Montagetechnik für kurze Stell- und Spannbewegungen, etwa zum Klemmen, Auswerfen, Positionieren oder Zuführen auf engem Bauraum.