

Kompaktzylinder einfachwirkend mit Außengewinde, Kolben 32 mm, Hub 5 mm - Airtec NXE 32/5-AG

Artikel-Nr. FL-NXE-32/5-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571532529

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit Kolbendurchmesser 32 mm und 5 mm Hub. Kurze Baulänge, integrierter Magnetkolben für Endlagenabfrage, Anschluss G 1/8". Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.31 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXE 32/5 ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder mit Kolbendurchmesser 32 mm und 5 mm Hub. Die kurze Baulänge und der integrierte Magnetkolben machen ihn für beengte Einbausituationen mit Endlagenabfrage geeignet, der Druckluftanschluss ist G 1/8".

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit nur 5 mm Hub spart Einbauraum in Vorrichtungen und Greifern.
- Einfachwirkend mit Federrückstellung, der Kolben fährt bei Druckentlastung selbsttätig zurück.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage mit Schaltern Typ D und A.
- Kolbenstange aus nichtrostendem Stahl 1.4305 und PUR-Dichtung für -20 bis +80 °C.
- Kolbenstange mit Kolbenstangen-Außengewinde M 10x1,25, Druckluftanschluss G 1/8".
- Betriebsdruck bis 10 bar bei Körper und Rohr aus eloxiertem Aluminium.

ANWENDUNGEN

Spannen, Klemmen, Auswerfen und kurze Hubbewegungen in Montage-, Handhabungs- und Vorrichtungstechnik, wo bei geringer Einbautiefe eine Endlagenabfrage benötigt wird.