

Kompaktzylinder einfachwirkend, Kolben 63 mm, Hub 10 mm, Außengewinde - Airtec NXE 63/10- AG

Artikel-Nr. FL-NXE-63/10-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571532789

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit Kolben 63 mm und Hub 10 mm für begrenzten Einbauraum. Der integrierte Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter, Betrieb bis 10 bar. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 12x1,25 zur direkten Lastanbindung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.8 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXE 63/10-AG ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder mit Kolbendurchmesser 63 mm und Hub 10 mm. Die kurze Baulänge spart Einbauraum in Vorrichtungen und Handhabungseinheiten, der Druckluftanschluss G 1/8" bindet ihn in Standardnetze bis 10 bar ein. Das Außengewinde M 12x1,25 an der Kolbenstange bindet die Last direkt an.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern der Typen D und A.
- Kolbenstange aus 1.4305 und PUR-Dichtung für einen Einsatzbereich von -20 bis +80 °C.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und leicht.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 12x1,25 für die direkte Verschraubung der Last.
- Betriebsdruck bis 10 bar am Anschluss G 1/8".

ANWENDUNGEN

Spannen, Klemmen, Auswerfen und kurze Hubbewegungen in Vorrichtungsbau, Montageautomaten und Handhabungstechnik, wo geringe Einbauhöhe gefragt ist.