

Kompaktzylinder einfachwirkend, 20 mm Kolben, Hub 25 mm, Außengewinde - Airtec NXEE 20/25-AG

Artikel-Nr. FL-NXEE-20/25-AG

Hersteller Airtec

EAN 4050571533328

Der Airtec NXEE 20/25-AG ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder mit 20 mm Kolbendurchmesser und 25 mm Hub. Der integrierte Magnetkolben erlaubt die Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305, Betriebsdruck bis 10 bar. Die Kolbenstange trägt ein Außengewinde M 10x1,25.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Der Airtec NXEE 20/25-AG ist ein einfachwirkender Kompaktzylinder mit 20 mm Kolbendurchmesser und 25 mm Hub. In Ruhestellung ist die Kolbenstange ausgefahren, der integrierte Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Endlagenabfrage. Gehäuse und Zylinderrohr bestehen aus eloxiertem Aluminium, die Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305.

VORTEILE

- Kompakte Bauform mit 20 mm Kolben spart Einbauraum bei 25 mm Hub.
- Integrierter Magnetkolben erlaubt Endlagenabfrage über Zylinderschalter der Typen D und A.
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse und Kolbenstange aus Edelstahl 1.4305 für lange Standzeit.
- PUR-Dichtung und Temperaturbereich von -20 bis +80 °C für den industriellen Dauereinsatz.
- Betriebsdruck bis 10 bar mit Druckluftanschluss M 5.
- Kolbenstange mit Außengewinde M 10x1,25 zur direkten Lastankopplung.

ANWENDUNGEN

Der NXEE 20/25-AG eignet sich für Spann-, Positionier- und Auswerferaufgaben im Vorrichtung- und Maschinenbau, wo bei knappem Bauraum kurze Hübe und eine berührungslose Endlagenabfrage gefragt sind.