

ISO 15552-Edelstahlzylinder Ø 63 mm, Hub 500 mm - Airtec TM 63/500 ES

Artikel-Nr. FL-TM-63/500-ES

Hersteller Airtec

EAN 4050571700102

Doppeltwirkender Edelstahl-Normzylinder nach ISO 15552 mit Kolben-Ø 63 mm und 500 mm Hub. Gehäuse aus 1.4301, Kolbenstange aus 1.4401, mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung. Druckluftanschluss G 3/8", Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Gewicht	5 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec TM 63/500 ES ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 in kompletter Edelstahlausführung mit Kolben-Ø 63 mm und 500 mm Hub. Gehäuse, Kopf und Fuß aus 1.4301, die Kolbenstange aus 1.4401, was den Zylinder für korrosive Umgebungen und Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen geeignet macht.

VORTEILE

- Vollständige Edelstahlausführung 1.4301 und Kolbenstange 1.4401 für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ E.
- Einstellbare Endlagendämpfung reduziert Aufprall und Verschleiß bei hohen Geschwindigkeiten.
- Genormte Baumaße nach ISO 15552 sichern Austauschbarkeit und breite Zubehörauswahl.
- Betriebsdruck bis 10 bar und Temperaturbereich -20 bis +80 °C für einen weiten Einsatzbereich.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handhabung, Spann- und Vorschubaufgaben in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Chemieindustrie sowie überall dort, wo Reinigungsmittel, Feuchtigkeit oder aggressive Medien eine Edelstahlausführung erfordern.

Baumaße nach ISO 15552. Anschlussgewinde G 3/8", Kolbenstangengewinde M 16x1,5.