

ISO 15552-Edelstahlzylinder Ø 80 mm, Hub 400 mm - Airtec TM 80/400 ES

Artikel-Nr. FL-TM-80/400-ES

Hersteller Airtec

EAN 4050571700256

Doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach ISO 15552 mit 80 mm Kolben-Ø und 400 mm Hub, komplett aus Edelstahl 1.4301 und 1.4401. Der Magnetkolben erlaubt berührungslose Endlagenabfrage, die einstellbare Endlagendämpfung schont Anlage und Anschlag.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Gewicht	12 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der Airtec TM 80/400 ES ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 80 mm Kolbendurchmesser und 400 mm Hub. Kopf, Fuß, Zylinderrohr und Kolbenstange bestehen aus Edelstahl (1.4301 beziehungsweise 1.4401), wodurch der Zylinder auch in feuchten und korrosiven Umgebungen bis 10 bar Betriebsdruck zuverlässig arbeitet.

VORTEILE

- Voll-Edelstahl-Aufbau (1.4301, Kolbenstange 1.4401) für Korrosionsbeständigkeit in Nass- und Waschbereichen.
- Magnetkolben ermöglicht berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ E.
- Einstellbare Endlagendämpfung reduziert Stoßbelastung bei 400 mm Hub.
- NBR-Dichtungen und Temperaturbereich -20 bis +80 °C decken den typischen Industrieinsatz ab.
- Genormte Anschlussmaße nach ISO 15552 erlauben den direkten Austausch gegen Marktbegleiter.

ANWENDUNGEN

Für Handhabung, Spann- und Vorschubaufgaben in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungstechnik sowie überall dort, wo Reinigungsmittel oder Feuchtigkeit einen Edelstahlzylinder erfordern.

Ausführung nach ISO 15552 (frühere Bezeichnung ISO 6431).