

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 125 mm, Hub 400 mm - Airtec XL 125/400

Artikel-Nr. FL-XL-125/400

Hersteller Airtec

EAN 4050571797515

Doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 125 mm Kolben und 400 mm Hub. Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage und beidseitig einstellbare Endlagendämpfung. Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich -20 bis +80 Grad C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	14 kg
Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 125/400 ist ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder in Profilbauform nach ISO 15552 mit 125 mm Kolbendurchmesser und 400 mm Hub. Er arbeitet mit Betriebsdrücken bis 10 bar und ist serienmäßig mit Magnetkolben sowie beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung ausgestattet.

VORTEILE

- **ISO 15552** Profilbauform mit 125 mm Kolben, austauschbar gegen genormte Zylinder gleicher Baugröße.
- **Hub 400 mm** bei doppeltwirkender Funktion für definierte Kräfte in beide Richtungen.
- **Magnetkolben** serienmäßig, dadurch berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter D oder A.
- **Einstellbare Endlagendämpfung** beidseitig, schont die Endlagen bei hohen Geschwindigkeiten.
- Kopf und Fuß aus einbrennlackiertem Aluminiumdruckguss, eloxiertes Aluprofilrohr, Betriebsdruck bis 10 bar.

ANWENDUNGEN

Einsatz in Handhabungs- und Montagetechnik, im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in Automatisierungslinien, wo genormte Zylinder der Baugröße 125 mm mit definiertem Hub und

Positionsabfrage benötigt werden.

NORM UND OPTIONEN

Profilzylinder nach ISO 15552. Optional lieferbar mit FKM-Dichtungen für -10 bis +150 Grad C (Variante -V), mit Edelstahl-Kolbenstange (-EK) oder in ATEX-Ausführung (-X).