

Airtec XL 32/110-EK. ISO 15552-Zylinder, Kolben 32mm, Hub 110mm

Artikel-Nr. FL-XL-32/110-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571797805

ISO 15552-Zylinder, Kolben 32mm, Hub 110mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.9 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,
Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, Edelstahl-Kolbenstange **-EK**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschalterttyp:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D, A

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	110
Ausführung	Kolbenstange aus Edelstahl
A (Gewinde)	M 10x1,25
R (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	XL 32 REP
B [mm]	12
C [mm]	30
D [mm]	18,0
F [mm]	22
G [mm]	26
H [mm]	120
K [mm]	4
M [mm]	47,0
N [mm]	32,5
CH [mm]	10
RT	M 6