

Profilzylinder Ø 32 mm, Hub 125 mm, FKM - Airtec XL 32/125-V

Artikel-Nr. FL-XL-32/125-V

Hersteller Airtec

EAN 4050571797836

Doppeltwirkender ISO-15552-Profilzylinder mit 32 mm Kolben und 125 mm Hub. Die FKM-Dichtungen erlauben Betriebstemperaturen bis +150 °C. Ausführung ohne Magnetkolben, mit einstellbarer Endlagendämpfung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.95 kg
Norm	ISO 15552, VDMA 24562, ISO 6431
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der doppeltwirkende Profilzylinder Airtec XL 32/125-V nach ISO 15552 hat einen Kolbendurchmesser von 32 mm und einen Hub von 125 mm. Die FKM-Dichtungen erweitern den Einsatzbereich auf bis zu +150 °C, weshalb diese Ausführung ohne Magnetkolben geliefert wird.

VORTEILE

- FKM-Dichtungen für Betriebstemperaturen bis +150 °C bei aggressiveren Medien
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung schont Endlagen und reduziert Anschlaggeräusch
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und hartverchromte Kolbenstange für geringen Verschleiß
- Genormte ISO-15552-Baumaße für herstellerunabhängigen Austausch

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Zuführvorrichtungen sowie überall dort, wo ein genormter Zylinder mit definiertem Hub von 125 mm gefordert ist.

KONFORMITÄT

Baumaße nach ISO 15552 (früher ISO 6431 / VDMA 24562). Optional lieferbar mit ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100 °C.