

Profilzylinder Ø 32 mm, Hub 200 mm - Airtec XL 32/200

Artikel-Nr. FL-XL-32/200

Hersteller Airtec

EAN 4050571797881

Doppeltwirkender ISO-15552-Profilzylinder mit 32 mm Kolben und 200 mm Hub. Mit Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage und einstellbarer Endlagendämpfung. Genormte Baumaße nach ISO 15552.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der doppeltwirkende Profilzylinder Airtec XL 32/200 nach ISO 15552 hat einen Kolbendurchmesser von 32 mm und einen Hub von 200 mm. Der integrierte Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung schont Endlagen und reduziert Anschlaggeräusch
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und hartverchromte Kolbenstange für geringen Verschleiß
- Genormte ISO-15552-Baumaße für herstellerunabhängigen Austausch

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Zuführvorrichtungen sowie überall dort, wo ein genormter Zylinder mit definiertem Hub von 200 mm gefordert ist.

KONFORMITÄT

Baumaße nach ISO 15552 (früher ISO 6431 / VDMA 24562). Optional lieferbar mit ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100 °C.