

Profilzylinder Ø 32 mm, Hub 200 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 32/200-EK

Artikel-Nr. FL-XL-32/200-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571797898

Doppeltwirkender ISO-15552-Profilzylinder mit 32 mm Kolben und 200 mm Hub. Die Kolbenstange aus Edelstahl schützt vor Korrosion, der Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der doppeltwirkende Profilzylinder Airtec XL 32/200-EK nach ISO 15552 hat einen Kolbendurchmesser von 32 mm und einen Hub von 200 mm. Die Kolbenstange aus Edelstahl macht ihn korrosionsbeständig, der Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Kolbenstange aus Edelstahl für korrosionsbeanspruchte Umgebungen
- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung schont Endlagen und Mechanik
- Genormte ISO-15552-Baumaße für herstellerunabhängigen Austausch

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Zuführvorrichtungen sowie überall dort, wo ein genormter Zylinder mit definiertem Hub von 200 mm gefordert ist.

KONFORMITÄT

Baumaße nach ISO 15552 (früher ISO 6431 / VDMA 24562). Optional lieferbar mit ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100 °C.