

Profilzylinder Ø 32 mm, Hub 25 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 32/25-EK

Artikel-Nr. FL-XL-32/25-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571797942

Doppeltwirkender ISO-15552-Profilzylinder mit 32 mm Kolben und 25 mm Hub. Die Kolbenstange aus Edelstahl schützt vor Korrosion, der Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.65 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der doppeltwirkende Profilzylinder Airtec XL 32/25-EK nach ISO 15552 hat einen Kolbendurchmesser von 32 mm und einen Hub von 25 mm. Die Kolbenstange aus Edelstahl macht ihn korrosionsbeständig, der Magnetkolben erlaubt die berührungslose Endlagenabfrage.

VORTEILE

- Kolbenstange aus Edelstahl für korrosionsbeanspruchte Umgebungen
- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung schont Endlagen und Mechanik
- Genormte ISO-15552-Baumaße für herstellerunabhängigen Austausch

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Zuführvorrichtungen sowie überall dort, wo ein genormter Zylinder mit definiertem Hub von 25 mm gefordert ist.

KONFORMITÄT

Baumaße nach ISO 15552 (früher ISO 6431 / VDMA 24562). Optional lieferbar mit ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100 °C.