

Profilzylinder Ø 32 mm, Hub 300 mm - Airtec XL 32/300

Artikel-Nr. FL-XL-32/300

Hersteller Airtec

EAN 4050571797966

Doppeltwirkender ISO-15552-Profilzylinder mit 32 mm Kolben und 300 mm Hub. Mit Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage und einstellbarer Endlagendämpfung. Genormte Baumaße nach ISO 15552.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.5 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der doppeltwirkende Profilzylinder Airtec XL 32/300 nach ISO 15552 hat einen Kolbendurchmesser von 32 mm und einen Hub von 300 mm. Der integrierte Magnetkolben ermöglicht die berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter.

VORTEILE

- Magnetkolben für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D und A
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung schont Endlagen und reduziert Anschlaggeräusch
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und hartverchromte Kolbenstange für geringen Verschleiß
- Genormte ISO-15552-Baumaße für herstellerunabhängigen Austausch

ANWENDUNGEN

Eingesetzt in Vorschub-, Spann- und Handhabungsaufgaben im Maschinen- und Anlagenbau, in Montage- und Zuführvorrichtungen sowie überall dort, wo ein genormter Zylinder mit definiertem Hub von 300 mm gefordert ist.

KONFORMITÄT

Baumaße nach ISO 15552 (früher ISO 6431 / VDMA 24562). Optional lieferbar mit ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100 °C.