

Airtec XL 40/100-X. ISO 15552-Zylinder, Kolben 40mm, Hub 100mm

Artikel-Nr. FL-XL-40/100-X

Hersteller Airtec

EAN 4050571798307

ISO 15552-Zylinder, Kolben 40mm, Hub 100mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1 kg

Zolltarifnummer 84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,

Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, Edelstahl-Kolbenstange **-EK**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschalterttyp:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D, A

Kolbendurchmesser [mm]	40
Hub [mm]	100
Ausführung	ATEX-Zulassung
A (Gewinde)	M 12x1,25
R (Druckluftanschluss)	G 1/4"
B [mm]	16
C [mm]	35
D [mm]	22,0
F [mm]	24
G [mm]	30
H [mm]	135
K [mm]	4
M [mm]	54,0
N [mm]	38,0
CH [mm]	13
RT	M 6