

ISO 15552 Profilzylinder G 1/4", Kolben 40 mm, Hub 160 mm - Airtec XL 40/160

Artikel-Nr. FL-XL-40/160

Hersteller Airtec

EAN 4050571798352

Doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 40 mm Kolbendurchmesser und 160 mm Hub. Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage und beidseitig einstellbare Endlagendämpfung sichern stoßarmen Lauf. Druckluftanschluss G 1/4", Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.6 kg
Norm	ISO 15552, ISO 6431
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 40/160 ist ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach ISO 15552 mit 40 mm Kolbendurchmesser und 160 mm Hub. Magnetkolben und beidseitig einstellbare Endlagendämpfung sorgen für sichere Endlagenabfrage und stoßarmen Lauf. Der Druckluftanschluss ist G 1/4".

VORTEILE

- **Normmaße nach ISO 15552** für herstellerübergreifenden Austausch und Standardzubehör.
- **Magnetkolben** für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- **Einstellbare Endlagendämpfung** beidseitig reduziert den Aufprall bei 160 mm Hub.
- **Hartverchromte Kolbenstange** und eloxiertes Aluprofilrohr für Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich -20°C bis +80°C.

ANWENDUNGEN

Für Handhabung, Vorschub, Spann- und Positionieraufgaben im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Magnetkolbenausführung erlaubt Positionsabfrage über handelsübliche Zylinderschalter.

Norm: Baumaße nach ISO 15552 (vormals ISO 6431).