

ISO 15552 Profilzylinder, Edelstahl-Kolbenstange, Kolben 40 mm, Hub 200 mm - Airtec XL 40/200-EK

Artikel-Nr. FL-XL-40/200-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571798383

Doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 40 mm Kolben und 200 mm Hub, Kolbenstange aus Edelstahl. Magnetkolben zur berührungslosen Endlagenabfrage und beidseitig einstellbare Endlagendämpfung. Druckluftanschluss G 1/4", Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.7 kg
Norm	ISO 15552, ISO 6431
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 40/200-EK ist ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder nach ISO 15552 mit 40 mm Kolbendurchmesser und 200 mm Hub mit Kolbenstange aus Edelstahl für erhöhten Korrosionsschutz. Magnetkolben und beidseitig einstellbare Endlagendämpfung sorgen für sichere Endlagenabfrage und stoßarmen Lauf. Der Druckluftanschluss ist G 1/4".

VORTEILE

- **Normmaße nach ISO 15552** für herstellerübergreifenden Austausch und Standardzubehör.
- **Magnetkolben** für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D und A.
- **Einstellbare Endlagendämpfung** beidseitig reduziert den Aufprall bei 200 mm Hub.
- **Kolbenstange aus Edelstahl** und eloxiertes Aluprofilrohr für erhöhten Korrosionsschutz.
- **Betriebsdruck bis 10 bar** im Temperaturbereich -20°C bis +80°C.

ANWENDUNGEN

Für Handhabung, Vorschub, Spann- und Positionieraufgaben in feuchten oder korrosiven Umgebungen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Magnetkolbenausführung erlaubt Positionsabfrage über handelsübliche Zylinderschalter.

Norm: Baumaße nach ISO 15552 (vormals ISO 6431).