

ISO 15552 Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 25 mm, FKM-Dichtung - Airtec XL 40/25-V

Artikel-Nr. FL-XL-40/25-V

Hersteller Airtec

EAN 4050571798437

Doppeltwirkender ISO 15552 Profilzylinder mit Kolben-Ø 40 mm und 25 mm Hub. FKM-Dichtungen erlauben Einsatztemperaturen bis +150°C, ohne Magnetkolben, mit einstellbarer Endlagendämpfung und Anschluss G 1/4".

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 40/25-V ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit Kolben-Ø 40 mm und 25 mm Hub. Kopf und Fuß bestehen aus einbrennlackiertem Aluminiumdruckguss, das Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil, die Kolbenstange ist Stahl hartverchromt. Der Druckluftanschluss ist G 1/4", der Betriebsdruck liegt bei maximal 10 bar.

VORTEILE

- **FKM-Dichtungen** für Dauereinsatz bis +150°C statt +80°C bei Standardausführung
- **Doppeltwirkend** mit einstellbarer Endlagendämpfung auf beiden Seiten für stoßarmen Hublauf
- **Genormtes ISO 15552 Profil** Ø 40 mm sichert austauschbare Anbaumaße zu Zubehör anderer Hersteller
- **Aluprofilrohr eloxiert** und hartverchromte Kolbenstange für lange Standzeit

ANWENDUNGEN

Für lineare Bewegungs- und Spannaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in Handhabungs- und Montageanlagen sowie in der Automatisierung, wo genormte ISO 15552 Anbaumaße gefordert sind.

Ausführung mit FKM-Dichtungen für erhöhte Einsatztemperaturen bis +150°C, ohne Magnetkolben.