

## ISO 15552-Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 500 mm, FKM - Airtec XL 40/500-V

Artikel-Nr. FL-XL-40/500-V

Hersteller Airtec

EAN 4050571798543

Doppeltwirkender AIRTEC XL-Profilzylinder nach ISO 15552 mit Kolben-Ø 40 mm und 500 mm Hub. FKM-Dichtungen erweitern den Einsatzbereich bis +150 °C, die einstellbare Endlagendämpfung schützt die Mechanik am Hubende.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 3 kg     |
| Zolltarifnummer | 84123100 |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

### BESCHREIBUNG

Der AIRTEC XL 40/500-V ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit einem Kolbendurchmesser von 40 mm und 500 mm Hub. Er arbeitet mit Druckluft bis 10 bar und ist FKM-Dichtungen, ohne Magnetkolben, mit einstellbarer Endlagendämpfung sowie mit einstellbarer Endlagendämpfung ausgeführt.

### VORTEILE

- Genormte Baumaße nach ISO 15552 für herstellerübergreifenden Austausch und Standardzubehör.
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung bremst die Masse am Hubende und reduziert Verschleiß.
- FKM-Dichtungen erweitern den Temperaturbereich bis +150 °C.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und hartverchromte Kolbenstange für lange Lebensdauer.

### ANWENDUNGEN

Lineare Antriebsaufgaben in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik sowie im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, wo genormte ISO 15552-Baumaße gefordert sind.

## **NORM**

Baumaße nach ISO 15552 (vormals ISO 6431 / VDMA 24562).