

ISO 15552 Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 50 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 40/50-EK

Artikel-Nr. FL-XL-40/50-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571798550

Doppeltwirkender ISO 15552 Profilzylinder, Kolben-Ø 40 mm, Hub 50 mm, mit Kolbenstange aus Edelstahl für korrosive Umgebungen. Magnetkolben, einstellbare Endlagendämpfung, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 40/50-EK ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit Kolben-Ø 40 mm und 50 mm Hub. Kopf und Fuß bestehen aus einbrennlackiertem Aluminiumdruckguss, das Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil, die Kolbenstange ist Edelstahl. Der Druckluftanschluss ist G 1/4", der Betriebsdruck liegt bei maximal 10 bar.

VORTEILE

- **Kolbenstange aus Edelstahl** für korrosive und feuchte Umgebungen
- **Magnetkolben** für berührungslose Endlagenabfrage mit Zylinderschaltern Typ D oder A
- **Einstellbare Endlagendämpfung** beidseitig für schonendes Abbremsen der Last
- **Genormtes ISO 15552 Profil** Ø 40 mm mit austauschbaren Anbaumaßen
- **Betriebsdruck bis 10 bar** bei kompakter, einbrennlackierter Bauform

ANWENDUNGEN

Für lineare Bewegungs- und Spannaufgaben im Maschinen- und Vorrichtungsbau, in Handhabungs- und Montageanlagen sowie in der Automatisierung, wo genormte ISO 15552 Anbaumaße gefordert sind.

Ausführung mit Kolbenstange aus Edelstahl. Passender Reparatursatz XL 40 REP.