

ISO 15552-Profilzylinder Ø 40 mm, Hub 600 mm, Edelstahlkolbenstange - Airtec XL 40/600-EK

Artikel-Nr. FL-XL-40/600-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571798574

Doppeltwirkender AIRTEC XL-Profilzylinder nach ISO 15552 mit Kolben-Ø 40 mm und 600 mm Hub. Die Kolbenstange aus Edelstahl widersteht Feuchte und aggressiven Medien, Magnetkolben und einstellbare Endlagendämpfung sind serienmäßig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.4 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der AIRTEC XL 40/600-EK ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit einem Kolbendurchmesser von 40 mm und 600 mm Hub. Er arbeitet mit Druckluft bis 10 bar und ist Kolbenstange aus Edelstahl, mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung sowie mit einstellbarer Endlagendämpfung ausgeführt.

VORTEILE

- Genormte Baumaße nach ISO 15552 für herstellerübergreifenden Austausch und Standardzubehör.
- Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung bremst die Masse am Hubende und reduziert Verschleiß.
- Integrierter Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage mit Zylinderschaltern (Typ D, A).
- Kolbenstange aus Edelstahl für Einsatz in feuchter oder korrosiver Umgebung.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und hartverchromte Kolbenstange für lange Lebensdauer.

ANWENDUNGEN

Lineare Antriebsaufgaben in Vorrichtungen, Spann- und Handhabungstechnik sowie im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, wo genormte ISO 15552-Baumaße gefordert sind.

NORM

Baumaße nach ISO 15552 (vormals ISO 6431 / VDMA 24562).