

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 50 mm, Hub 50 mm, Edelstahl-Kolbenstange - Airtec XL 50/50-EK

Artikel-Nr. FL-XL-50/50-EK

Hersteller Airtec

EAN 4050571799014

Doppeltwirkender ISO 15552-Profilzylinder von Airtec mit 50 mm Kolben und 50 mm Hub. Die korrosionsbeständige Edelstahl-Kolbenstange eignet sich für feuchte und aggressive Umgebungen. Magnetkolben und einstellbare Endlagendämpfung sind serienmäßig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.6 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552 ISO 6431

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 50/50-EK ist ein doppeltwirkender Kolbenstangenzyylinder nach ISO 15552 (Profilzylinder) mit 50 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Der serienmäßige Magnetkolben erlaubt die berührungslose Positionsabfrage per Zylinderschalter, die einstellbare Endlagendämpfung nimmt die Bewegungsenergie am Hubende stoßfrei auf.

VORTEILE

- Genormtes ISO 15552-Anbaumaß erleichtert Austausch und Konstruktion.
- Serienmäßiger Magnetkolben für berührungslose Positionsabfrage (Schaltertyp D, A).
- Einstellbare Endlagendämpfung schützt Zylinder und Anbauteile am Hubende.
- Zylinderrohr aus eloxiertem Aluprofil und einer korrosionsbeständigen Edelstahl-Kolbenstange für lange Standzeit.
- Betriebsdruck bis 10 bar im Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C.
- Optional FKM-Dichtungen, Edelstahl-Kolbenstange oder ATEX-Ausführung verfügbar.

ANWENDUNGEN

Einsatz im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, in Handhabungs- und Montagetechnik sowie in Vorrichtungen, wo genormte Profilzylinder mit definierter Kraft und Positionsabfrage gefragt sind.

NORMEN

Anbaumaße nach ISO 15552 (vormals ISO 6431 / VDMA 24562).