

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 63 mm, Hub 50 mm - Airtec XL 63/50

Artikel-Nr. FL-XL-63/50

Hersteller Airtec

EAN 4050571799441

Doppeltwirkender Airtec XL 63/50 Profilzylinder nach ISO 15552 mit 63 mm Kolben und 50 mm Hub. Serienmäßig mit Magnetkolben und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 63/50 ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 63 mm Kolbendurchmesser und 50 mm Hub. Der eloxierte Aluprofilrohr-Zylinder arbeitet bis 10 bar und verfügt serienmäßig über einen Magnetkolben zur Positionsabfrage sowie eine beidseitig einstellbare pneumatische Endlagendämpfung.

VORTEILE

- **ISO 15552 Norm**, austauschbar mit Profilzylindern anderer Hersteller gleicher Baugröße.
- **Magnetkolben** serienmäßig für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.
- **Einstellbare Endlagendämpfung** auf beiden Seiten, schont die Mechanik bei hohen Geschwindigkeiten.
- **Druckluftanschluss G 3/8"** und Kolbenstangengewinde M 16x1,5 nach Norm.

ANWENDUNGEN

Lineare Vorschub-, Spann- und Hubbewegungen im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Handhabungs- und Automatisierungstechnik. Die normgerechte Baugröße erlaubt den direkten

Austausch vorhandener ISO 15552 Zylinder.