

ISO 15552-Profilzylinder, Kolben 63 mm, Hub 800 mm - Airtec XL 63/800

Artikel-Nr. FL-XL-63/800

Hersteller Airtec

EAN 4050571799557

Doppeltwirkender Airtec XL 63/800 Profilzylinder nach ISO 15552 mit 63 mm Kolben und 800 mm Hub. Serienmäßig mit Magnetkolben und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, Betriebsdruck bis 10 bar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7 kg
Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Der Airtec XL 63/800 ist ein doppeltwirkender Profilzylinder nach ISO 15552 mit 63 mm Kolbendurchmesser und 800 mm Hub. Der eloxierte Aluprofilrohr-Zylinder arbeitet bis 10 bar und verfügt serienmäßig über einen Magnetkolben zur Positionsabfrage sowie eine beidseitig einstellbare pneumatische Endlagendämpfung.

VORTEILE

- **ISO 15552 Norm**, austauschbar mit Profilzylindern anderer Hersteller gleicher Baugröße.
- **Magnetkolben** serienmäßig für berührungslose Endlagenabfrage über Zylinderschalter Typ D oder A.
- **Einstellbare Endlagendämpfung** auf beiden Seiten, schont die Mechanik bei hohen Geschwindigkeiten.
- **Druckluftanschluss G 3/8"** und Kolbenstangengewinde M 16x1,5 nach Norm.

ANWENDUNGEN

Lineare Vorschub-, Spann- und Hubbewegungen im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Handhabungs- und Automatisierungstechnik. Die normgerechte Baugröße erlaubt den direkten

Austausch vorhandener ISO 15552 Zylinder.