

Airtec XLK 50/25. ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 25mm

Artikel-Nr. FL-XLK-50/25

Hersteller Airtec

EAN 4050571802097

ISO 15552-Zylinder, Kolben 50mm, Hub 25mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 15552

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,

Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, Edelstahl-Kolbenstange **-EK**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschaltertyp:

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

D, A

Kolbendurchmesser [mm]	50
Hub [mm]	25
Ausführung	durchgehende Kolbenstange
A (Gewinde)	M 16x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/4"
Reparatursätze	XL 50 REP
B [mm]	20
C [mm]	40
D [mm]	25,5
F [mm]	32
G [mm]	37
H [mm]	143
K [mm]	4
M [mm]	63,0
N [mm]	46,5
CH [mm]	17
RT	M 8